



Spezielle Dichtungen für Lagereinsätze




2RSR-Dichtung

Einteilige Dichtung (verzinkte Stahlblechscheibe mit vorgespannter Dichtlippe).




P-Dichtung

Dreiteilige Dichtung (zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegender, vorgespannter Dichtlippe).




2F-Dichtung

Einteilige Standard-Dichtung (verzinkte Stahlblechscheibe mit vorgespannter Dichtlippe). Vorgesetzte Schleuderscheibe für einen besseren mechanischen Schutz der Dichtlippe u. Labyrintheffekt (gute Dichtwirkung gegen Faserstoffe).




R-Dichtung

Dreiteilige Dichtung (zwei verzinkte nach außen erweiterte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegender, vorgespannter Dichtlippe), vergrößertes Volumen für erweiterten Fettvorrat.




RC-Dichtung

Ausführung wie R-Dichtung, jedoch mit vorgesetzter Schleuderscheibe für einen besseren mechanischen Schutz der Dichtlippe und Labyrintheffekt (gute Dichtwirkung gegen Faserstoffe).




P3-Dichtung

Dreiteilige Dichtung (zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegender, vorgespannter Dreifach-Dichtlippe). Sehr gute Abdichtung gegen starke Verschmutzung.



L-Dichtung

Dreiteilige berührungslose Labyrinthdichtung. Für hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen geeignet.



P3C-Dichtung

Ausführung wie P3-Dichtung, jedoch mit vorgesetzter Schleuderscheibe für einen besseren mechanischen Schutz der Dichtlippe und Labyrintheffekt (gute Dichtwirkung gegen Faserstoffe).

Typ UC 308 R3 2C AV12


Dieses Lager ist mit einer P3C-Dichtung ausgerüstet und verfügt daher über eine besondere Dichtwirkung. Außerdem ist es mit unserem Korrosionsschutz CORROPROOF beschichtet.



HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH


Siemensstr. 33 · 74722 Buchen · Telefon: +49 6281 5266-0 · Fax: +49 6281 5266-33
E-Mail: info@hfb-waelzlager.de · www.hfb-waelzlager.de

Special Seals for Bearing Inserts




2RSR Seal

One-piece seal
(galvanized steel sheet disc with prestressed sealing lip).




P Seal

Three-part seal
(two galvanized steel sheet discs with intermediate prestressed sealing lip).




2F Seal

One-piece standard seal
(galvanized steel sheet disc with prestressed sealing lip) with prefixed centrifugal disc for better mechanical protection of the sealing lip and labyrinth effect (good sealing effect against fibrous materials).




R Seal

Three-part seal
(two galvanized steel sheet discs with outward extension and intermediate prestressed sealing lip), enlarged volume for increased grease reservoir.




RC Seal

Design as R seal, however, with prestressed centrifugal disk for better mechanical protection of the sealing lip and labyrinth effect (good sealing effect against fibrous materials).




P3 Seal

Three-part seal
(two galvanized steel sheet discs with intermediate prestressed sealing lip). Excellent sealing against heavy soiling.



L Seal

Three-part contactless labyrinth seal. Suitable for high speeds and temperatures.



P3C Seal

Design as P3 seal, however, with prestressed centrifugal disk for better mechanical protection of the sealing lip and labyrinth effect (good sealing effect against fibrous materials).

Type UC 308 R3 2C AV12

This bearing is equipped with a P3C seal and therefore has special sealing effects. Additionally, it is coated with our corrosion protection CORROPROOF.



HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH

Siemensstr. 33 · 74722 Buchen · Telefon: +49 6281 5266-0 · Fax: +49 6281 5266-33
E-Mail: info@hfb-waelzlager.de · www.hfb-waelzlager.de